

# Starter Pack, Datenblatt



Dies ist die Basislösung für den Start Ihres My Water Manager-Systems. Sie besteht aus einem Gehäuse und zwei Dn20-Modulen, das erste für den Wassereinlass und das zweite für den Warmwasserauslass.

| Modell                               |              | Modul                  | Box                         |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                        |              | 1 4 3 0 2 2 2 0        | 1 1 2 4 3 3 1 4             |
| <b>Merkmale und Leistung</b>         |              |                        |                             |
| Anschluss Durchmesser                | Dn           | 20                     | /                           |
| Anschluss Wassereinlass              | Zoll         | Frei Mutter 3/4        | /                           |
| Anschluss Wasserauslass              | Zoll         | Außengewinde 3/4       | /                           |
| Geeignet für                         | Dn           | 10, 15, 20, 25         | /                           |
| Erkennung des Mindestdurchfluss      | Liter/Minute | 0,05                   | /                           |
| Erkennung des maximalen Durchflusses | Liter/Minute | 60                     | /                           |
| Minimaler zulässiger Betriebsdruck   | Bar          | 0,2                    | /                           |
| Maximal zulässiger Druck             | Bar          | 10                     | /                           |
| Betriebstemperatur der Umgebung      | °c           | 0° à 60°               | /                           |
| Wasser Temperatur                    | °c           | 2° à 80°               | /                           |
| Funktionsgarantie                    | M3           | 1000                   | /                           |
| <b>Elektrische Daten</b>             |              |                        |                             |
| Stromversorgung                      | Ph-V-Hz      | Lithium-Ionen-Batterie | Einphasing - 50 Hz          |
| Wasserdichtigkeit                    | Klasse       | IP65                   | /                           |
| Wifi-Standards                       |              | /                      | 802.11 b/g/n/oc             |
| Verbindung zum lokalen Netzwerk      |              | /                      | Ein Ethernet-Anschluss RJ45 |
| <b>Abmessung / Gewicht</b>           |              |                        |                             |
| Dimension Produkt (                  | mm           | 240 - 160 - 49         | 187 - 84,5 - 37,8           |
| Gewicht der Produkte                 | Kg           | 3,06                   |                             |
| Verpackungsmaß                       | mm           | 540 - 280 - 65         |                             |